



# PAS D'EAU

SOLUTION D'URGENCE POUR LE BÉTON TRANSPORTÉ

## DESCRIPTION

**PAS D'EAU** est un composé en poudre de dernière génération, spécialement conçu pour ne pas ajouter de l'eau durant le transport par camion malaxeur vers le lieu de livraison ou si les temps de décharge sur le site sont prolongés et que le béton commence à perdre ses caractéristiques de conception et de consistance.

**PAS D'EAU est le produit nécessaire que l'on doit trouver dans chaque camion malaxeur.**

## PROPRIETES ET EFFETS

Sa principale caractéristique est de donner une grande fluidité au béton, sans modifier le rapport E/C ni le temps de prise.

Il a aussi une excellente capacité à développer les résistances à court et long terme.

**PAS D'EAU** est sans chlorures il peut être utilisé dans tous types de mix de béton structural prêt à l'emploi.

**PAS D'EAU** est la seule solution spécifique pour ne pas utiliser d'eau au béton transporté sur site.

## MODE D'EMPLOI

Si en raison de températures élevées, de longs temps de transport ou de décharge, le béton transporté par camion malaxeur perd ses caractéristiques d'ouvrabilité initiale, **PAS D'EAU** redonne au béton ses propriétés initiales.

**PAS D'EAU** doit être introduit directement dans le camion malaxeur si le béton est trop sec par rapport à la demande ou pour le projet.

**PAS D'EAU** une action immédiate d'hyper-fluidification du béton.

## APPLICATIONS

**PAS D'EAU** est utilisé dans tous les types de mélanges de béton structural prêt-à-l'emploi et préfabriqué, où la fluidité est inférieure à celle requise par le projet.

## RESULTATS

- Une mise en œuvre rapide et facile avec une adhérence supérieure aux barres d'armature.
- Plus de fluidité (sans ségrégation) et d'ouvrabilité, sans modifier le rapport E/C.
- Une réponse immédiate aux opérations de vibration.
- Un béton étanche et plus durable.
- De meilleures finitions de surface.
- Un temps de décoffrage réduit.

## CARACTERISTIQUES

Aspect physique : .....Poudre  
Couleur : .....Gris clair  
Ph (20°C) : .....4,0 (± 1)  
Chlorure : .....Absent

## DOSAGE

**PAS D'EAU** est emballé dans des sacs solubles dans l'eau et son dosage est proportionnel à la quantité de ciment ajoutée dans le béton et au nombre de mètres cubes présents dans le camion malaxeur.

Son extrême concentration donne d'excellents résultats avec de très faibles doses.

**PAS D'EAU** est dosé normalement entre 0,03 et 0,07 % proportionnel à la quantité de ciment ajoutée dans le béton et aux mètres cubes présents dans le camion malaxeur.

Pour des doses plus élevées, à utiliser pour des applications spéciales, nous vous invitons à contacter nos techniciens.

Dosage recommandé : 0,03 % du poids du ciment.



### Siège & Usine :

B.P. 203 Zone Industrielle de Sidi-Bel-Abbes  
Tél. : + 213 (0) 48 70 34 63  
Fax : + 213 (0) 48 70 34 62  
E-mail : info@teknachem.com  
WWW.TEKNA-CHEM.COM

### Antenne d'Alger :

Rue de la Soummam lot N° 06 Z.I. Oued Smar Alger  
Tél./Fax : + 213 (0) 23 92 05 62

### Antenne de Sétif :

Zone d'Activité Artisanale 6<sup>ème</sup> Tranche - Sétif  
Tél. : + 213 (0) 36 93 90 10 - Fax : + 213 (0) 36 93 90 60

Les informations contenues dans la présente fiche technique, bien que représentant le stade le plus avancé de la connaissance, ne dispensent pas l'utilisateur de procéder à des tests préliminaires dans ses propres conditions d'emploi ou à faire appel à l'assistance technique de la société. Par conséquent la **TEKNA-CHEM ALGERIE SARL** décline toutes responsabilités pour l'emploi inapproprié du produit.





## CONDITIONNEMENT

Sceau de 13 kg (52 sacs biodégradables de 250 grammes).

## STOCKAGE

Le produit se conserve pendant au moins 12 mois dans son emballage d'origine, à l'ombre, avec des températures entre 5°C et 25°C.

Craint l'eau, le soleil, le gel et les températures élevées.



### Siège & Usine :

B. P. 203 Zone Industrielle de Sidi-Bel-Abbes  
Tél. : + 213 (0) 48 70 34 63  
Fax : + 213 (0) 48 70 34 62  
E-mail : info@teknachem.com  
[WWW.TEKNAICHEM.COM](http://WWW.TEKNAICHEM.COM)

### Antenne d'Alger :

Rue de la Soummam lot N° 06 Z.I. Oued Smar Alger  
Tél./Fax : + 213 (0) 23 92 05 62

### Antenne de Sétif :

Zone d'Activité Artisanale 6<sup>ème</sup> Tranche - Sétif  
Tél. : + 213 (0) 36 93 90 10 - Fax : + 213 (0) 36 93 90 60

Les informations contenues dans la présente fiche technique, bien que représentant le stade le plus avancé de la connaissance, ne dispensent pas l'utilisateur de procéder à des tests préliminaires dans ses propres conditions d'emploi ou à faire appel à l'assistance technique de la société. Par conséquent la **TEKNA CHEM ALGERIE SARL** décline toutes responsabilités pour l'emploi inapproprié du produit.

